



C.C.T.P

Cahier des Clauses Techniques Particulières

MARCHE DE FOURNITURES POUR L'EQUIPEMENT D'UN TERRAIN DE FOOTBALL A 11 Commune de Brunstatt-Didenheim

Procédure adaptée
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

L'entrepreneur, (cachet et signature) Le	Approuvé, le Le Maire, Bernadette GROFF
---	---

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit les spécificités et les conditions techniques et financières relatives à la fourniture pour l'équipement d'un stade de Football A 11 sur la Commune de Brunstatt-Didenheim.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DU TERRAIN DE FOOTBALL A 11 :

A. EQUIPEMENT POUR TERRAIN DE JEU

Fourniture de :

- 2 abris de touche joueur, structure aluminium monobloc
Hauteur 1,80, longueur 3,50
Protections latérales en PE transparent de 4mm. Panneau dibond pour la protection arrière.
- 1 abri de touche arbitre, structure aluminium monobloc
Hauteur 1,80, longueur 1,50
Protections latérales en PE transparent de 4mm. Panneau dibond pour la protection arrière.
- 2 buts de football à 11 de compétition à poser dans un fourreau à sceller
Dimensions 7,32 *2,44m
Cadre en aluminium renforcé
Fixation du filet par crochets règlementaires en PVC coulissant.
- 4 buts rabattables réglables en acier galvanisé, avec un déport de 2,30m à 2,90m avec fourreaux de scellement des mâts arrière
- 4 filets tressés en polyéthylène de 3mm, maille 145mm, déport 2,5m.
- 4 fourreaux à sceller en aluminium, y compris couvercles.
- 2 filets polypropylène tressé de 3mm, couleur noire.
Pour buts équipés de mats arrière de soutien de filet.
- 2 systèmes de relevage du filet en aluminium pour buts de football à 11.
- Test de sécurité selon décret n° 96495 du 4 juin 1996 pour les buts.

B. EQUIPEMENT DE PROTECTION

Fourniture de :

- 2 filets longueur 35m – hauteur 8m. (plus pose)
Cela comprend la pose d'un grillage simple torsion de 35m *2m à disposer de 0 à 2m et de filets de 35m *6m à disposer de 2 à 8m.
- 1 ensemble de poteaux de départ avec jambe de force en tube acier galvanisé à chaud après façonnage, finition laquée poudre polyester cuite au four.
- 1 ensemble de poteaux intermédiaires, en tube acier galvanisé à chaud après façonnage, finition laquée poudre polyester cuite au four.
- 140 m2 de grillage simple torsion, fil 3.4/4.4 mm ,maille de 50mm, fils aciers galvanisés riches ,PVC, RAL 6005 y compris fils et tendeurs, poteaux et jambes de forces aciers galvanisés riches, PVC.
- 420 m2 de filet de protection en polyéthylène haute densité, câble noué noir de 2,5mm – maille de 145*145 mm, lisière renforcée 6mm environ, imputrescible à l'eau, poids 43g/m2 environ.
- 1 ensemble de câbles en acier gainé.
- 1 ensemble d'anneaux brisés noirs.
- Installation d'un ensemble de 2 pare-ballons sur site.

C. EQUIPEMENT DE PROTECTION

Fourniture de :

- 128 poteaux à sceller en tube d'acier diamètre 60mm, longueur 1,50m, (hors sol 1,10m). Finition galvanisée. Distance entre poteaux 3,00m.
- 384 ML de lisse en tube d'acier diamètre 60mm, galvanisé à chaud.
- 2 lisses amovibles coulissantes, longueur 3,00m pour passage dans main courante diamètre 60mm finition galvanisée.
Système de verrouillage intégré, cadenas non fourni.
- 12 coudes à angle variable en fonte d'aluminium pour tube diamètre 60mm.
- 116 TE de liaisonnement en fonte d'aluminium pour tube de 60mm.

Ensemble A : Prix H.T. :

Ensemble B : Prix H.T. :

Ensemble C : Prix H.T. :

Prix global et forfaitaire H.T.

Remise commerciale

<u>MONTANT H.T.</u>
T.V.A. 20 %
T.T.C.

<u>MONTANT TOTAL</u> MONTANT H.T. MONTANT T.V.A MONTANT T.T.C.	
--	--

Fait à le
(cachet et signature)